



**Specyfikacja Philips LED Iluminacja  
ClearFlood BVP650 Aluminium 265W  
35280lm 39-11x98D - 740 Zimna Biel |  
IP66 - Asymetryczny**

[Zobacz produkt](#)

## Ogólne

|                  |                                    |
|------------------|------------------------------------|
| Numer artykułu   | 231097                             |
| EAN              | 8718699128890                      |
| Kod Producenta   | 12889000                           |
| Producent        | Philips                            |
| Nazwa producenta | BVP650 LED420-4S/740 OFA52 ALU PSU |
| Gwarancja        | 5 lat                              |
| Żywotność (h)    | 100000                             |

## Informacje techniczne

|                           |                          |
|---------------------------|--------------------------|
| Technologia               | Zintegrowane żarówki LED |
| Moc (W)                   | 265W                     |
| Zamienne (W)              | 200                      |
| Napięcie lampy (V)        | 220-240                  |
| Ściemnianie               | Nie                      |
| Kod Koloru                | 740 Chłodny Biały        |
| Kolor światła             | 4000 Chłodny Biały       |
| Oddawanie barw (Ra)       | 70-79                    |
| Jasny Kolor               | Biały                    |
| Ustawienie Kolorur        | Pojedynczy kolor         |
| Strumień świetlny (Lumen) | 35280lm                  |

|                             |                              |
|-----------------------------|------------------------------|
| Skuteczność świetlna (Lm/W) | 133.1                        |
| Kąt świecenia (w stopniach) | 17-5x132                     |
| Power factor                | >0.95                        |
| Rodzaj produktu             | Oświetlenie LED Reflektorowe |

## Fixture Information

|                        |                         |
|------------------------|-------------------------|
| EOC8                   | 12889000                |
| Połączenie oprawy      | Wkręt [Złącze na wkręt] |
| Klosz                  | Szkło                   |
| Light Distribution     | Asymetryczny            |
| Stopień ochrony IP     | IP66                    |
| Impact Protection (IK) | IK09 - 10 dżuli         |
| Operating Temperature  | -40 to +45              |
| Kolor Oprawy           | Aluminium               |
| Obudowa                | Aluminium               |
| Kolor bańki            | Aluminium               |
| Seria                  | ClearFlood              |

## Wymiary

|                |     |
|----------------|-----|
| Długość (mm)   | 529 |
| Szerokość (mm) | 580 |
| Wysokość (mm)  | 95  |

## Sensor Information

|             |              |
|-------------|--------------|
| Typ sensora | Bez czujnika |
|-------------|--------------|