



Specyfikacja Opakowanie 6x Ledvance Oprawy Hermetyczne LED Paroizolacja 58W 8000lm - 865 Światło Dienne | 150cm

[Zobacz produkt](#)

## Ogólne

|                  |                                      |
|------------------|--------------------------------------|
| Numer artykułu   | 258871                               |
| EAN              | 8719157077026                        |
| Kod Producenta   | 8719157077026                        |
| Producent        | Ledvance                             |
| Nazwa producenta | Multipack 6x DP 1500 58W 865 IP65 GY |
| Gwarancja        | 5 lat                                |
| Żywotność (h)    | 50000                                |

## Informacje techniczne

|                             |                                    |
|-----------------------------|------------------------------------|
| Technologia                 | Zintegrowane żarówki LED           |
| Zamienne (W)                | 2x58                               |
| Moc (W)                     | 58W                                |
| Napięcie lampy (V)          | 220-240                            |
| Ściemnianie                 | Nie                                |
| Jasny Kolor                 | Biały                              |
| Kod Koloru                  | 865 Światło Dienne                 |
| Kolor światła               | 6500 Światło Dienne                |
| Oddawanie barw (Ra)         | 80-89 - Dobre odwzorowanie kolorów |
| Ustawienie Koloru           | Pojedynczy kolor                   |
| Strumień świetlny (Lumen)   | 8000lm                             |
| Skuteczność świetlna (Lm/W) | 135                                |
| Zawiera żarówkę             | Tak                                |
| Długość                     | 150cm                              |

Rodzaj produktu

Wodoodporne łąty ledowe

## Fixture Information

|                        |                     |
|------------------------|---------------------|
| Montaż                 | Natynkowe           |
| Połączenie oprawy      | Zacisk, 3-biegunowy |
| Klosz                  | PC (Poliwęglan)     |
| Stopień ochrony IP     | IP65                |
| Impact Protection (IK) | IK08 - 5 dżuli      |
| Operating Temperature  | -25 to +40          |
| Kolor Oprawy           | Szary               |
| Oświetlenie awaryjne   | Nie                 |
| Seria                  | DAMP PROOF          |

## Wymiary

|                |      |
|----------------|------|
| Długość (mm)   | 1500 |
| Szerokość (mm) | 82   |
| Wysokość (mm)  | 68   |

## Sensor Information

Typ sensora

Bez czujnika