



WL070 0380



Specyfikacja Philips LED Bulkhead  
Ledinaire WL070V Gen 2 Valkoinen  
17W 1700lm - 830-840 CCT | 300mm -  
IP65 - Sensor



[Zobacz produkt](#)

## Ogólne

|                  |                                        |
|------------------|----------------------------------------|
| Numer artykułu   | 253383                                 |
| EAN              | 8720169767478                          |
| Kod Producenta   | 8720169767478                          |
| Producent        | Philips                                |
| Nazwa producenta | WL070V gen2 11_17S/830_840_860 PSU MDU |
| Gwarancja        | 3 lata                                 |
| Żywotność (h)    | 50000                                  |

## Informacje techniczne

|                           |                                       |
|---------------------------|---------------------------------------|
| Technologia               | Zintegrowane żarówki LED              |
| Zamienne (W)              | 2x18                                  |
| Moc (W)                   | 17W                                   |
| Napięcie lampy (V)        | 220-240                               |
| Ściemnianie               | Nie                                   |
| Kod Koloru                | 830 Ciepły Biały, 840 Chłodny Biały   |
| Kolor światła             | 3000 Ciepły Biały, 4000 Chłodny Biały |
| Oddawanie barw (Ra)       | 80-89 - Dobre odwzorowanie kolorów    |
| Jasny Kolor               | Biały                                 |
| Ustawienie Kolorur        | CCT                                   |
| Strumień świetlny (Lumen) | 1800lm                                |

|                             |                                 |
|-----------------------------|---------------------------------|
| Skuteczność świetlna (Lm/W) | 100                             |
| Klosz                       | PC (Poliwęglan)                 |
| Power factor                | >0.90                           |
| Rodzaj produktu             | Oprawy LED do montażu ściennego |

## Fixture Information

|                        |                                  |
|------------------------|----------------------------------|
| Montaż                 | Natynkowe                        |
| Połączenie oprawy      | PI [złącze push-in, 3-biegunowe] |
| Stopień ochrony IP     | IP65                             |
| Impact Protection (IK) | IK08 - 5 dźwuli                  |
| Operating Temperature  | -20 to +40                       |
| Kolor Oprawy           | Biały                            |
| Obudowa                | Plastik                          |
| Oświetlenie awaryjne   | Nie                              |
| Seria                  | Ledinaire                        |

## Wymiary

|               |     |
|---------------|-----|
| Średnica (mm) | 300 |
| Wysokość (mm) | 64  |

## Sensor Information

|             |                 |
|-------------|-----------------|
| Typ sensora | Czujnik światła |
|-------------|-----------------|